

590-I

GAFAS SPECTACLE



Aplicación Application

La gafa Climax 590-I incolora ha sido diseñada para ofrecer una efectiva protección contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía. De esta forma la gafa es capaz de resistir el impacto pequeños proyectiles, tales como virutas de madera, metálicas y plásticas, trozos de tallos y ramas que se desprenden al utilizar maquinaria de jardinería, etc. La velocidad de los proyectiles debe ser inferior a 45 m/s. Su especial diseño limita mínimamente el ángulo de visión lateral y gracias a su neutralidad óptica y a su extremada ligereza permite un uso prolongado sin producir molestias al usuario.

Climax 590-I colourless has been designed to offer effective protection against impact of high-speed and low energy particles. Therefore, the spectacle is able to withstand the impact of small projected particles, such as wood, metal or plastic chips or filings, pieces of stalks and plant twigs produced when using gardening machinery, etc. The speed of these particles should not exceed 45 m/s. Their special design offers minimal limitation of lateral vision and their optical neutrality and extreme lightness enables them to be worn for long periods without causing discomfort.

Montura Frame

El frente está conformado por el propio ocular fabricado en policarbonato incoloro. Posee puente de ancho fijo y plaquetas de apoyo nasal como un resalte del ocular. La protección lateral viene configurada como prolongaciones laterales del propio ocular. Las patillas son de tipo espátula, fabricadas también en policarbonato negro y se unen mediante bisagras plásticas que quedan unidas al ocular a través de un tornillo metálico que sirve de sistema de giro y que es el único componente metálico del protector.

The front is formed by the eyepiece, manufactured in colourless polycarbonate. It has a fixed with bridge and nose pads that are projections of the eyepiece. Side protection is offered by side extensions of the eyepiece itself. The temples are spatula-type, also made of colourless polycarbonate and are joined with plastic hinges that are attached to the eyepiece with a metal screw that is the rotation point and the only metal part of the spectacle.

Ocular Eyepiece

La gafa posee un único ocular de tipo panorámico fabricado en policarbonato incoloro.

The spectacle has a single panoramic lens manufactured of colourless polycarbonate.

Marcado Marking

2

Clase óptica
Optical class

F

Protección contra el riesgo de impactos de partículas de alta velocidad y baja energía

Protection from risk of impact by low-energy velocity particles

Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

Certificación CE
Normas:
EN 166:2001

Reglamento (UE) 2016/425

CE Certification
Norms:
EN 166:2001

Regulation (EU) 2016/425