

Coll Flexi

Banda adhesiva butílica de elevadísima elasticidad
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto
de: 06/02/2014
Art. Nr. 02044100
Rev.03 de: 13/08/2021

Características	
Artículo	02044100
Material	Butilo / film de LDPE de flexibilidad muy elevada
Liner	PE (precortado por la mitad)
Medidas del rollo	100 mm x 15 m
Espesor	1,5 mm
Color	Negro
Densidad	aprox.1,4 g/cm ³ (DIN EN ISO 1183-1)
Temperatura de trabajo	+5°C / +30°C
Temperatura de resistencia	-40°C / +90°C
Dureza (Shore00)	aprox.40 (DIN EN ISO 868)
Viscosidad	Estable (DIN EN ISO 7390)
Resistencia a la compresión	>0,04 N/mm ² (DTU 39.4)
Contenido sólido	>99 % (DIN EN ISO 10563)
Clasificación de fuego	B2, normalmente inflamable (DIN 4102)
Estabilidad a los rayos UV	3 meses*
Emisiones	Muy reducidas (según Emicode®)
Alargamiento a la rotura (film LDPE)	max.300%
Coefficiente de resistencia al paso de vapor de agua μ	min.766000 (DIN EN ISO 12572)
Embalaje	4 rollos
Almacenamiento	Conservar en un lugar seco a aprox. 20°C, al abrigo de la luz solar directa por un máx. de 24 meses

* con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y / o actualizar los datos contenidos en este documento. La versión más reciente está disponible en la página web www.riwega.com. Este documento anula y sustituye a la versión anterior.