

# FDB EXT AC+BU

Cinta adhesiva acrílica/butílica para las ventanas / USO EXTERNO  
Riwega | eternitycomfort

Ficha técnica producto  
de: 06/02/2014  
Art. Nr. 02045632-02045633-02045634  
Rev.03 de: 18/08/2021

Características	Norma	FDB EXT AC+BU 75	FDB EXT AC+BU 100	FDB EXT AC+BU 150
Artículo		02045632	02045633	02045634
Adhesivo		Acrílico / butilo		
Soporte adhesivo		PET.PP.PET		
Anchura del rollo		75 mm	100 mm	150 mm
Longitud del rollo		25 m		
Color		Blanco		
Espesor	DIN 53855	0,37 mm		
Resistencia al desgarro MD*	EN 12311-1	290 N/50mm		
Resistencia al desgarro CD*	EN 12311-1	31 N/50mm		
Alargamiento a la rotura MD*	EN 12311-1	19 %		
Alargamiento a la rotura CD*	EN 12311-1	130 %		
Valor Sd	EN ISO 12572	0,04 m		
Clase de impermeabilidad	EN 1928	W1		
Temperatura de procesamiento		+5°C / +40°C		
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +80°C		
Clase de resistencia al fuego	EN 13501-1	E		
Resistencia a los rayos UV		3 meses**		
Adhesivo <sub>1</sub>		Poliacrilato modificado		
Liner <sub>1</sub>		Película blanca		
Adhesivo <sub>2</sub>		Caucho butilo		
Liner <sub>2</sub>		Película blanca		
Caja		5 rollos	4 rollos	2 rollos
Almacenamiento		Almacenar en un lugar fresco y seco por un máximo de 24 meses		

\*MD= longitudinal; CD= transversal / \*\* con relación al clima de Europa Central

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.