

Atornillador a batería BL 18V LXT DFS452RME

Motor sin escobillas. Ideal para tabiquería seca.



Código EAN

0088381687522



INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión de la batería	18 V
Tipo de batería	LXT
Amperaje de la batería	4.0 Ah
Tiempo de carga	36 min
Motor	BL
R.p.m	0 - 4.000 Rpm
Inserción	1/4" hex.
Capacidad máx tornillo tabiquería seca	5 mm
Ajuste de profundidad por tope	✓
Gancho para el cinturón	✓
Dimensiones. LxAnxAl	235 x 79 x 259 mm
Peso según EPTA	1,70 Kg
Presión sonora	72,00 dB(A)
Potencia sonora	80,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Emisión de vibración	2,50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Atornillador a batería especial para tabiquería seca que sustituye al modelo DFS451.
- Gracias al motor BL sin escobillas la energía producida es más eficiente y proporciona mayor potencia y duración con el mismo amperaje.
- Diseño compacto con una longitud total de 254 mm.
- Gancho para el cinturón.
- Botón de bloqueo Lock-on para atornillados continuos.
- Luz LED para la iluminación del punto de trabajo.
- Tecnología "Push Drive" que en modo lock-on, el motor solo empieza a trabajar cuando la punta se pone en contacto con la pieza de trabajo economizando así el consumo de batería.
- Medidor de carga de batería que se enciende al apretar el gatillo.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Maletín PVC, cargador rápido, portapuntas magnético 60mm, punta estándar PH2 25mm, gancho para cinturón, batería 4,0Ah.

195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



197265-4

Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B



784811-8

Portapuntas magnético 60mm



P-06052

Punta estándar PH2 25mm



ACCESORIOS

194622-7

Cargador MakStar 18V para coche



196235-0

Batería 18V 1,5Ah LXT BL1815N



Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:



Folleto:

