

Martillo combinado 40 mm

HR4003C

HR4003C

Mínimas vibraciones.



■ Código EAN

0088381651370

■ INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia	1.100 W
R.p.m	250 - 500 Rpm
Golpes por minuto	1.450 - 2.900 gpm
Capacidad máx. en hormigón	10 - 40 mm
Capacidad de perforación ideal (de hormigón)	16 - 35 mm
Capacidad máx. broca de corona	20 - 105 mm
Posiciones prefijadas de cincelado	24 posiciones
Inserción SDS-MAX	✓
Electrónica constante	✓
Embrague de seguridad	✓
Velocidad variable (dial)	✓
Julios según EPTA	8,30 J
Peso según EPTA	6,2 Kg
Longitud del cable	4.0 m
Dimensiones. LxAxAI	479 x 112 x 263 mm
Emisión de vibración	10.00 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²

■ BENEFICIOS DEL USUARIO

- 2 posiciones del selector: rotación + percusión, percusión.
- En el modo percusión se puede trabajar con el gatillo o dejarlo fijo con el interruptor.
- Regulador electrónico de velocidad (5 posiciones).
- Indicadores luminosos que avisan del desgaste de escobillas o de posibles interrupciones de corriente.
- Inserción SDS-MAX.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Empuñadura. Empuñadura en forma de "D". Maletín PVC. Tope de profundidad.

196792-8

Empuñadura auxiliar Forma "D"



443122-7

Paño de limpieza



837544-5

Plástico interior Makpac



ACCESORIOS

198993-4

Grasa para broca 100g



Soporte

Manual de usuarios:



Etiqueta:



Folleto:

