

Nivel láser autonivelante 200m

SKR200Z

SKR200Z Nivel láser autonivelante
200m

Muy sencillo de utilizar. Con carcasa protectora del
cabezal.



Código EAN

0088381634953

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	1,6 Kg
Dimensiones. LxAnxAI	156 x 154 x 197 mm
Baterías	Tipo AA 1,5V (2x)
R.p.m	0 – 300/450/600 Rpm
Tolerancia de medición	± 1 mm - 10 m mm
Clase de protección	IP54
Clase de láser	II
Tipo de láser	635 nm
Rosca para trípode	✓
Autonivelante	✓
Duración de las baterías	60 horas
Rango con detector	200 m

BENEFICIOS DEL USUARIO

- El equipo más completo.
- Nivel láser rotativo autonivelante. Diseño más robusto y muy sencillo de manejar.
- Protección superior que evita daños en el cabezal rotativo, asegurando así una mayor duración del láser.
- Panel de mando muy sencillo de utilizar con 3 indicadores LED de aviso.
- Función de rotación regulable en 3 velocidades y función de escaneo con 3 recorridos diferentes.
- Posibilidad de utilizar el nivel en función manual, lo que permite realizar nivelaciones en pendiente.
- Función de alerta. Cuando la conectamos se encenderá parpadeante un led rojo, si el nivel se mueve se desconecta automáticamente.
- Detector de línea y mando a distancia en equipo básico, perfecto para mediciones de larga distancia.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Gafas rojas, pilas, tarjeta magnética roja y maletín PVC.

LE00784968

Soporte de receptor para SKR200Z



LE00785638

Tarjeta magnética



LE00791661

Soporte de pared SKR200Z



LE00796587

Receptor LR150



LE00796588

Mando a distancia para SKR200Z



ACCESORIOS

LE00834534

Gafas para medidor laser SKR200Z



P-81088

Trípode de aluminio 1,65mm



P-81309

Escala de aluminio 4m



TKOLM4001F

Trípode 1800mm para SK209



TKOLM5030F

Trípode 2900mm para SK209



Soporte

Manual de usuarios:



Imagen de recambio:



Etiqueta:

