

Sierra circular 235 mm

5903R

5903R

Buena relación entre capacidad de corte y peso.



Código EAN

0088381014397

INFORMACIÓN TÉCNICA

R.p.m	4.500 Rpm
Diámetro interior de disco	30 mm
Diámetro exterior del disco	235,0 mm
Capacidad máx. 90 (rectángulo)	85,0 mm
Capacidad de corte 45	64,0 mm
Peso según EPTA	7,2 Kg
Longitud del cable	2,5 m
Dimensiones. LxAnxAI	400 x 235 x 286 mm
Bloqueo del eje	✓
Freno eléctrico	✓
Conectable a un aspirador	✓
Emisión de vibración	3,00 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	92,00 dB(A)
Potencia sonora	103,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Potencia máx.	2.000 W

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Equipada con arranque suave y freno de motor.
- Pulsador de bloqueo del eje para un cómodo y sencillo cambio del disco.
- Posibilidad de conectar a un aspirador de polvo exterior.
- Ajuste de la profundidad de corte mediante el principio de tijera.



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

165084-6

Guía paralela tipo 1

B-32269

Disco HM 235/30/20D Standard

ACCESORIOS

192506-3

Soporte de guía de carril para 5903R

194367-7

Guía de carril 3m

194368-5

Guía de carril 1.4m

194385-5

Mordazas para guía de carril

194925-9

Guía de carril 1.9m

B-09519

Disco HM 235/30/48D Reforzado

B-09606

Disco HM 235/30/80D Aluminio

B-13699

Disco HM 235/30/16D Construcción

B-32085

Disco HM 235/30/40D M-FORCE

B-33277

Disco HM 235/30/80D Aluminio

D-72300

Disco HM 210/30/40D EC 5008MG

E-05664

Funda para guía de carril de 1,4m

Soporte

Manual de usuarios:



Etiqueta:

