

Taladro percutor 1.010W 13mm

HP2070

HP2070 Taladro percutor 1.010W
13mm

El más potente y polivalente



■ Código EAN

0088381051644

■ INFORMACIÓN TÉCNICA

Potencia	1.010 W
R.p.m alta	0 - 2.900 Rpm
R.p.m baja	0 - 1.200 Rpm
G.p.m alta	0 - 58.000 gpm
G.p.m baja	0 - 24.000 gpm
Capacidad portabrocas	1,5 - 13,0 mm
Capacidad máx. en mampostería	20 mm
Capacidad máx. piedra Alta	13 mm
Capacidad máx en metal	8 - 16 mm
Capacidad máx. en madera	25 - 40 mm
Velocidades mecánicas	2
Electrónica constante	✓
Indicador de sobrecarga	✓
Velocidad variable (interruptor)	✓
Velocidad variable (dial)	✓
Euro-cuello	✓
Embrague de seguridad	✓
Longitud del cable	2,5 m

■ BENEFICIOS DEL USUARIO

- "Amplio botón para el cambio de modo de trabajo de "sólo rotación" a "rotación percusión"."
- Práctica luz indicadora, que nos informa de una desconexión del interruptor principal o del cable, o bien de un sobrecalentamiento.
- Dial para el control de selección de la velocidad adecuada a cada tipo de trabajo.
- Electrónica constante, que permite un arranque suave y mantiene la velocidad bajo carga.
- Nuevo sistema de cambio de giro: cambia la posición de las escobillas respecto del inducido, consiguiendo más potencia y alargando la vida de las escobillas 3 veces más de lo habitual.
- Gran interruptor y botón de bloqueo, que permite un mejor control de la velocidad y un manejo más fácil de la herramienta.
- Embrague de seguridad, con mecanismo protector contra bloqueos accidentales de la broca, protegiendo además, las muñecas del operario.
- Selector de 2 velocidades mecánicas, que permite seleccionar velocidad alta o baja dependiendo del



PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

135302-6

Empuñadura completa



193822-6

Portabrocas manual con llave



415486-9

Tope de profundidad



824695-3

Maletín pvc



ACCESORIOS

E-06351

Broca para ladrillo TCT 3x60 mm



E-06529

Broca para ladrillo TCT 10x150 mm



Soporte

Manual de usuarios:



Etiqueta:

