

## Tape 1 PAP

Cinta adhesiva acrílica específica para uso interno

Ficha técnica producto

del 06/02/2014

02040150-02040151-02040152

Rev. 05, 06/12/2019

Características	Tape 1 PAP	Tape 1 PAP X	Tape 1 PAP X3
Artículo	02040150	02040151	02040152
Medidas	60 mm x 25 m		
Color	Amarillo		
Adhesivo	A base de dispersión acrílica libre de disolventes y emolientes		
Soporte del adhesivo	Papel tratado con PE (120 µm)		
Peso del adhesivo	210 g/m <sup>2</sup> (DIN EN ISO 536)		
Armadura	Ninguna		
Espesor (sin liner)	0,32 - 0,34 mm		
Material de cubierta	revestimiento de silicona	revestimiento sintético dividido por la mitad (30 + 30 mm)	revestimiento sintético dividido en tres partes (30 + 15 + 15 mm)
Resistencia al desgarro con elasticidad	≥ 150 N/25mm; 3-5% (DIN EN 14410)		
Temperatura de aplicación	+5°C / +30°C		
Temperatura de servicio	-30°C / +100°C		
Valor Sd	aprox. 5 m		
Resistencia al desapego	Conforme (DIN 4108-11)		
Resistencia a la condensación	Muy elevada		
Resistencia al envejecimiento	Muy elevada		
Adhesión inicial ( <i>tack</i> )	Muy elevada		
Caja	10 rollos		
Almacenamiento	Fresco y seco, alejado de los rayos UV, máx. 24 meses		
Temperatura de almacenamiento	+18°C / +25°C		

Riwega S.r.l. se reserva el derecho de modificar y/o actualizar los datos contenidos en esta ficha técnica. La versión más reciente está disponible en la página web [www.riwega.com](http://www.riwega.com). Esta ficha técnica anula y sustituye a la versión anterior.