


# Tape 1 PE

## PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

### La universal para cada necesidad

- Cinta acrílica de una cara
- La flexibilidad extrema la hace fácilmente adaptable a cualquier situación de instalación
- Caracterizada por un pegamento acrílico de nueva generación sin disolventes y de alta resistencia
- Doble uso, externo e interno, gracias a la superficie resistente al agua
- Particularmente resistente a los rayos UV y al envejecimiento



### Composición:

- 1 Polietileno
- 2 Pegamento acrílico con enmallado de PET
- 3 Liner de silicona

### Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Tape 1 PE	02040160	60x25	10	80
Tape 1 PE 100 X	02040193	100x25	6	80
Tape 1 PE 150	02040194	150x25	4	80

### Características:



### Clasificación:



### Ficha técnica

Pegamento		dispersión de poliacrilato
Soporte del pegamento		film de LDPE
Red de refuerzo		SÍ
Líner de protección		SÍ
Presencia disolventes y emolientes		NO
Espesor	DIN EN 1942	0,27 - 0,29 mm
Valor Sd		~12 m
Resistencia al desgarro con elasticidad	DIN EN 14410	≥25 N/25 mm; 300 %
Resistencia al desprendimiento	DIN 4108-11	conforme
Resistencia a la condensación		muy alta
Resistencia al envejecimiento		muy alta
Adhesión inicial (Tack)		muy alta
Temperatura de trabajo		+5°C / +30°C
Resistencia a las temperaturas		-30°C / +100°C
Estabilidad a los rayos UV		24 meses*
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, +18°C / +25°C
Tiempo de almacenamiento		máx. 24 meses

\*en referencia al clima de Europa central

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos