

iLH8



LED

| | Boost | Máxima | Media | Mínima |
|------------------------------|-----------------------|--------|-------|--------|
| ☀️ Lúmenes ¹ (lm) | – | 280 | – | 60 |
| ↔️ Alcance ¹ (m) | – | 160 | – | 80 |
| 🕒 Duración ¹ (h) | – | 9 | – | 38 |
| Modos de luz | Mínima Máxima, Máxima | | | |
| Led | 1x Xtreme LED | | | |

BATERÍA

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| 🔋 Batería | 3x Mignon (AA) 1,5V |
| Capacidad ² (Wh/mAh) | – |
| 🕒 Tiempo de carga (mín.) | – |
| Rango de temperatura | -20°C a +40°C |

ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ↗️ Longitud desenfocada (mm) | – |
| 📏 Diámetro del cabezal (mm) | 41 |
| ⚖️ Peso (g oz) | 345 12.2 |
| ☁️ Resistencia | IP68 |
| Pulsador | Giratorio -, Pulsador Magnético |

CARACTERÍSTICAS

Luz trasera color rojo

CERTIFICACIÓN

| | |
|---------------------|------------------|
| EX-Zona | 2 / 22 |
| Gas grupo | IIA, IIB, IIC |
| Gas grupo | IIIA, IIIB, IIIC |
| Tipo de temperatura | T4 / 135°C |

Accesorios págs 86 a la 93

TECNOLOGÍAS



ADVANCED
FOCUS SYSTEM

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

| | CAJA |
|-----------------------|------------------------------------|
| Referencia | 501019 |
| EAN | 4058205007474 |
| Dimensiones caja (mm) | 266 x 166 x 101 (An. x Al. x F.) |
| Peso embalaje (g) | 651 |
| Contenido | 1 juego de baterías, Porta batería |