

Referencia artículo

5903

Paletín con mango madera de haya PEFC 125 mm / 5903



Marca

Bellota

Código EAN

8414299135206

Uso

Para trabajos de acabado y retoques en albañilería.

Ventajas

Prepara la masa, extiéndela y remata con la máxima seguridad de que el paletín no se te romperá nunca. Para toda la vida. Forjado en una sola pieza, está fabricada en acero especial Bellota. Tratado térmicamente. No baila. Perfecta fijación entre la espiga y el mango de madera de haya, de tacto suave y con certificación PEFC.

Descripción

Paletín profesional de acero, forjado en una sola pieza, máxima duración y garantía total contra roturas (irrompible). Tratamiento térmico diferenciado en hoja y espiga, no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta fijación mango-espiga. Mango de madera de haya certificado PEFC de tacto agradable con virola de acero inoxidable. Para trabajos de acabado y retoques en albañilería.

Atributos y características

Atributos

Tamaño de la hoja largo x ancho (en mm): 125x75

Referencia artículo: 5903

Características

Uso: Para trabajos de acabado y retoques en albañilería.

Material de la hoja: Acero

Material del mango: Madera de haya

Longitud de la hoja (en mm): 125

Anchura de la hoja (en mm): 75

Hoja cónica: Si

Forma: Punta redonda

Forjada en una sola pieza

Resistencia unión hoja-mango: 600 Kg

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
90	75	240	0.203

Peso bruto (en Kg)

0.253

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero,Madera de haya	Metálico,Madera	Hoja barnizada,Mango barnizado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82055910	PALETAS,LLANAS,ALCOTAN AS,CORT.	PEFC

Enlaces PDF

Repuestos



M 5842-D

Mango de madera de haya con
certificado PEFC para Paletín / M
5842-D